

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

**Metaflux**<sup>®</sup>

**Антикоррозийная защита TS 400**

**70 – 34 / 70-63**

## **Профессиональная антикоррозийная мастика и ингибитор коррозии металлических поверхностей**

Область применения: Антикоррозийная защита металлических поверхностей

Способ применения Средство нанесите кистью на грубо очищенную ( ржавчину уберите проволочной щеткой) обезжиренную поверхность со следами коррозии и оставьте высыхать. Мاستику можно применять при температуре 4-40 °С, оптимально 15-28 °С.

Свойства изделия: Антикоррозийная мастика предотвращает коррозию стальных поверхностей, останавливает коррозию на ржавых металлических поверхностях

- Быстросохнущее базовое покрытие, допустимое к покраске всеми типами обычных красок и лаков
- Исключительная адгезия
- Устойчива к ультрафиолету
- Пригодна для точечной сварки
- Температурная устойчивость + 120 °С
- Цвет: 70-34 коричневая, 70-63 серая

Требования к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.  
Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 4  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)