

Двухфазный ингибитор для нейтрализации коррозионных поверхностей.

Область применения : Нейтрализация и изоляция коррозии металлических поверхностей и образование грунтового слоя за одну рабочую операцию во всех областях обслуживания механизмов и обслуживания металлических поверхностей.

Способ применения : Ингибитор нанесите кистью или электрораспылителем на предварительно очищенную обезжиренную поверхность, на которой ингибитор создаст защитный слой черного цвета.

Свойства продукта : Новая комбинация различно действующих антиоксидантов создает экстремально защищенный слой прямо на заржавевшей поверхности.

- Легкая и быстрая аппликация
- Возможность разведения дистиллированной водой до 10%
- Исключительная устойчивость против гидроксидов, кислот и масел
- Устойчив к старению
- Не повреждает краски и оцинкованные поверхности
- Окрашиваем всеми типами обычных красок и лаков
- 500 часовой солевой тест по DIN 50 021
- Без олова и кислот
- Негорючий

Температурная защищенность +125 °С, кратковременно +175 °С

Потребляемость (90µm слой) 1 кг / 4-5 кв.м.

температура нанесения +4 до +40 °С, оптимально+15-28 °С

Отверждение 1 – 2 часа

Показатель pH 7,0

Срок годности 1 год в закрытой упаковке

Требования к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua