

Антикоррозийная защита для всех металлических поверхностей

Область применения: Первичная антикоррозийная защита всех чистых металлических поверхностей. Вторичная защита поверхностей, обеспечивается созданием изоляционного слоя, который консервирует уже существующую коррозию металлической поверхности.

Способ применения: Обслуживаемую поверхность предварительно очистите и обезжирьте, свободную ржавчину уберите механически. Распылите 1-2 раза и оставьте высыхать.

Свойства продукта: Новая комбинация различных действующих антиоксидантов коррозии консервирует корродированую поверхность и создает экстра устойчивый защитный красный слой.

- Простая и быстрая аппликация
- Быстросохнущий
- Исключительная устойчивость к щелочам, кислотам и маслам
- Укрываем всеми типами красок и лаков
- Устойчив к старению
- 600 часов солевого теста по DIN 50 021
- Препятствует повторной коррозии металлической поверхности

Температурная устойчивость	+120 °С
Время отвердения	10 мин при 20 °С
Расход	400 мл / 4-5 кв.м
Температура при распылении	4 – 40 °С
Ультрафиолетовая стабильность	отличная
рН	-
Срок годности	1 год в закрытой упаковке

Требования к безопасности: Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua