

### Длительная защита металлических поверхностей от коррозии

Область применения	Антикоррозийная защита металлических частей, узлов и деталей таких как прессформы, рабочие инструменты, изделия, оснастку, пустоты и пр.
Способ применения	Спрей перед применением тщательно встряхните. Распылите с расстояния 25 см на предварительно очищенную поверхность ( используйте Metaflux 75-32, 70-15, 79-02 ) и оставьте высохнуть. Прозрачная восковая защитная пленка действует мгновенно и высыхает за 60 мин.
Свойства продукта	<p>Создает на длительный период эластичную защитную пленку, отталкивающую воду, с хорошей адгезией ко всем металлическим поверхностям</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Отталкивает воду</li><li>• Длительная защита от атмосферного влияния</li><li>• Высокий капиллярный эффект</li><li>• Создает прозрачную бесцветную восковую пленку</li><li>• Не высыхает, не затвердевает, не растрескивается</li><li>• Без запаха</li></ul>
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Консервация форм, прессформ, инструментов, частей, моделей и других деталей</li><li>• Защита металлов в обслуживании и складировании</li><li>• Защита подшипников, цепей, тросов, кулачковых валов, резьб, контактных проводов и клапанов</li><li>• Консервация деталей и изделий при складировании и транспортировке морем</li></ul>
Требования к безопасности:	<p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.</p> <p>Перед каждым употреблением проверьте совместимость с вашим материалом..</p>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 4  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)