

Специальный цинковый спрей для профессиональной защиты поверхностей

Область применения: Глянцевая цинковая антикоррозийная защита наивысшего качества, идеальна для восстановления горячего оцинкования. Защита от коррозии.

Способ применения : Спрей распылите с расстояния 25 см на чистую обезжиренную поверхность и оставьте высыхать.

Внимание! Для обеспечения качественного покрытия важнейшим условием является тщательное обезжиривание покрываемых поверхностей. Рекомендуем METAFLUX 79-02 Очиститель для специальных целей, METAFLUX70-15 Быстрочистящий спрей, METAFLUX 75-17 Цитрусовый чистящий спрей и пр.

Свойства изделия: Защитный слой содержит цинковые и алюминиевые частички в чистом виде 98,5%. Содержание металла в сухой пленке 96%.

- Быстросохнущий
- Создает гладкую поверхность без капиллярных трещин
- Укрываемость спрея 8 кв.м
- Способен высыхать при низких температурах (- 5 °C /45 мин)

Примеры применения: Гальваническая защита незащищенных металлических деталей

- Ремонт гальванизированных деталей
- Поверхностный ремонт узлов и деталей
- Ремонт при обработке и сварке

Требования

к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua