

## Rost – Safe – Спрей, серый 70-44

### Антикоррозийная защита для всех металлических поверхностей

**Область применения:** Первичная антикоррозийная защита и базовый слой, предназначен для консервации всех металлических поверхностей. Вторичная антикоррозийная защита, обусловленная созданием изоляционного слоя, который консервирует существующую коррозию и созданием из него антикоррозийного слоя.

**Способ применения:** Обслуживаемую поверхность освободить от загрязнений, масел и жиров. Свободную коррозию устранить проволочной щеткой. Нанести с расстояния 25 см. спрей в 1-2 слоя, обеспечив качественное высыхание предыдущего слоя на протяжении не менее 1 часа.

**Свойства продукта:** Комбинация новых ингибиторов коррозии, приводящих к консервации поверхностной коррозии и созданием экстремально устойчивого антикоррозийного слоя.

- Цвет серый
- Быстросохнущий
- Исключительная устойчивость к щелочам, кислотам и маслам
- Высокая адгезивность к коррозии
- Укрываем большинством красок и лаков
- Тест по DIN 53 210 а DIN 53 209
- Тест по DIN 50 021 (600 часов солевого тумана)
- Исключительная защита против повторного появления коррозии
- Температурная устойчивость +120 °С
- Время высыхания 10 мин при температуре +20 °С
- Укрываемость 4-5 кв.м.
- Очень высокая УФ-стабильность
- Температура аппликации 4 – 40 °С

Требования к безопасности

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.  
Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
info@metaflux.com.ua