

Алюминиевый спрей для профессионального применения

Область применения	В области обслуживания как исключительная антикоррозийная защита металлических поверхностей, применима для разнообразных работ при поверхностных отделках и как финальная отделка поверхностей, в особенности отделки систем кондиционирования.
Способ применения	Спрей распылите с расстояния 25-40 см непосредственно на покрываемую поверхность, которую предварительно обезжирьте и очистите от загрязнений и оставьте высохнуть.
Свойства продукта	Высококачественный алюминиевый спрей для поверхностной отделки металлов. Можно применять как ремонтное напыление при горячей гальванизации.
	<ul style="list-style-type: none">• Быстросохнущий и стойкий к истиранию• Длительная защита от атмосферного воздействия• Содержит алюминий в чистой виде 99,5%• Устойчив к кислотам и гидроксидам• Антикоррозийное воздействие• Температурная устойчивость +800°C• Толщина покрытия в 1 слой 15-25 мкм• Расчетная площадь покрытия 4 кв.м.
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none">• Гальваническая защита незащищенных металлических изделий• Ремонт гальванизированных деталей• Поверхностная отделка деталей и частей механизмов• Ремонт при обработке и сварке
Требования к безопасности:	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua

