

Латунный спрей 70-58

Латунный защитный спрей для профессионального применения

Область применения	Идеальная химическая и частично механическая защита поверхностей против коррозии и неблагоприятным внешним воздействиям, применим к металлам, стеклу, дереву, бумаге, керамике и пластмассе.
Способ применения:	Спрей распылите при комнатной температуре непосредственно на обезжиренную и очищенную поверхность с расстояния 25 см и оставьте высыхать.
Свойства изделия:	<ul style="list-style-type: none">• Устойчив к истиранию• Устойчив к кислотам и щелочам• Предохраняет от коррозии и окисления• Высокое содержание латуни (67% в сухом слое)• Длительная защита от атмосферного влияния• Низкий расход
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none">• Холодная гальванизация при помощи латунных частичек• Восстановление памятников культуры и достопримечательностей• антикоррозийная защита соединений и металлических деталей
Требования к безопасности:	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua