

### Силиконовый спрей с NSF H1 сертификацией

**Область применения:** Универсальное антифрикционное, смазывающее и сепарационное средство, применяемое при температурах от -45 °С до 220 °С, пригоден для применения в пищевой промышленности и при производстве напитков.

**Способ применения:** Спрей распылите с расстояния 25 см на поверхность и оставьте высохнуть. Затем поверхность легко натрите сухой чистой тканью или промышленной салфеткой.

**Свойства изделия:** Мажущий и сепарирующий спрей для промышленной смазки, консервации, сепарации, пропитки, и обновления металлических поверхностей, резины и пластмасс. Создает на поверхности глянцевый, тонкий, антифрикционный смазывающий слой. Сертификат NSF делает идеальным для применения в пищевой промышленности

- Без цвета и запаха
- Антистатическое действие
- Предохраняет скрежет, обмерзание и склеивание резиновых деталей
- Превосходно ухаживает за резиновыми и пластмассовыми поверхностями
- Изолирует электрические контакты от влаги
- Предохраняет от нежелательного прилипания красок и клеев
- Пригоден для сепарации прессформ при производстве пластика
- Температурная устойчивость -45 °С до 220 °С
- Сертификат **NSF H1 № 141653**

**Требования к безопасности:** Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.  
Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)