

Прозрачная монтажная смазка в спрее

Область применения	Для регулярного обслуживания и деликатной смазки фасовочного оборудования, офисного оборудования, камер и др. оборудования с точной механикой.
Способ применения:	Нанесите тонкий слой непосредственно на предварительно очищенное и обезжиренное место или поверхность.
Свойства изделия:	Универсальная прозрачная смазка для применения в промышленности и мастерских. <ul style="list-style-type: none">• Без цвета и запаха• Длительная защита от атмосферного влияния• Исключительная адгезия к поверхностям• Нейтрален к техническим пластмассам• Не раздражает кожу• Температурная устойчивость 20 °C до +120 °C
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none">• Смазка цепей, конвейеров, передач, подшипников, поршней и других подвижных частей• Подшипники, ползуны, шарниры, звенья, зубчатые переводы, кулачки, кнопки, направляющие, стержни, направляющие планки, роликовые системы, насосы, золотники, вентили, силовые переключатели, все типы цепей• Смесители, миксеры, измельчающее оборудование, центрифуги, стерилизаторы, кондиционеры и упаковочное оборудование
Требования к безопасности:	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua