

## ПТФЕ лаковый спрей 70-77

### Сухая смазка и сепаратор на базе ПТФЕ

Область применения	Чистая и сухая смазка во всех областях промышленности, в особенности бумажной, производстве пластика, деревообрабатывающей и автомобильной. Применяется к консервации электрических или электронных частей, или к смазке всех фрикционных механизмов, где из-за содержания жиров не возможно применение классической смазки. Идеален для смазки и сепарации механизмов упаковочного оборудования.
Способ применения:	Спрей распылите с расстояния 30 см на чистое, сухое и обезжиренное место или поверхность. Смазка сразу высохнет и создать сухой чистый фрикционный сепарационный слой.
Свойства изделия:	<p>Сухое не жирное мажущее средство для применения в промышленности и мастерских.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Исключительная адгезия</li><li>• Чистый и бесцветный</li><li>• Длительная защита от неблагоприятных влияний</li><li>• Устойчив к маслам, воде и большинству обычных жидкостей</li><li>• Отличный сепаратор для впрыскивания пластика</li><li>• Температурная устойчивость -60 °C аж +260 °C</li></ul>
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длительная защита незащищенных пластмассовых и резиновых изделий</li><li>• Сепарация рабочих поверхностей прессформ для пластика</li><li>• Упаковочное оборудование</li><li>• Конвейеры</li></ul>
Требования к безопасности:	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 4  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)