

Высокопродуктивная смазка с содержанием MoS₂ для экстремальных эксплуатационных условий

Область применения: В рамках превентивного обслуживания при смазке в условиях экстремально высоких эксплуатационных температур, давлений и неблагоприятных условий во всех областях промышленности.

Способ применения: Спрей распылите с расстояния 30 см непосредственно на смазываемое место, резьбу или поверхность.

Свойства изделия: Универсальная смазка для экстремальных эксплуатационных условий в промышленном производстве и обслуживанию в мастерских. Предохраняет от ржавчины, износ и коррозию на резьбовых соединениях. Обеспечивает смазку экстремально нагруженных деталей машин.

- Высокая устойчивость к сладкой и соленой воде, растворителям, кислотам и щелочам
 - Не содержит медь и никель
 - Не вызывает электрохимическую коррозию
 - Температурная устойчивость -80 °С до +1200 °С
 - Сопротивление давлению 350 Н/кв.мм
-
- Монтажные и демонтажные работы (резьбовые системы, монтаж узлов, защита уплотнений)
 - Устранение заклинивания и деформации витков резьб, цапф, направляющих, выхлопов, опор распределительных линий
 - Смазка цепей и зубчатых приводов, работающих при высоких температурах
 - Смазка метчиков, направляющих, реек, шарнирных систем
 - Монтаж паропроводов (резьбы, уплотнения, запоры) и смазка прессов
 - Пропитка уплотнений и защита от теплового повреждения
 - Смазка впрыскивающих форсунок (производство пластика) и сжигающих форсунок (котельные)
 - Литьевые выталкиватели, сепарация форм, запоры, петли печей, щипцы для слитков
 - Тормозные системы
 - Тяжелая техника, подъемные краны, поворотные мостки
 - Лифты и подъемная техника

Требования
к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.
Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua
