

Прозрачная сильно прилипающая смазка для профессионального применения

Область применения:	Для ухода и обслуживания оборудования, подверженного высокому давлению, сильным вибрациям и ударам. Идеальна для смазки сильно нагруженных тяжело доступных мест или механизмов, работающих под водой. Пригодна для использования в пищевой промышленности, на сахарных заводах, заводах по производству консервов, бумажных комбинатах, автомобильной промышленности, судах и коммунальных службах.
Способ применения:	Спрей распылите с расстояния 25 см непосредственно на предварительно очищенное и обезжиренное место или поверхность.
Свойства изделия:	<p>Прозрачная сильно прилипающая смазка устойчивая к высоким давлениям</p> <ul style="list-style-type: none">• Предупреждает задиры и появление коррозии• Высококапиллярная, прочно прилипаемая• Отличная сопротивляемость воде, в т.ч. морской, разбавленным кислотам и гидроксидам• Способна вытеснять воду• Рабочий диапазон -30 °C до +200 °C• Высокое антикоррозийное действие
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none">• Смазка цепей, ковейеров, силовых передач, подшипников и других движущихся частей• Подшипники, ползуны, шарниры, звенья, зубчатые переводы, кулачки, кнопки, направляющие, стержни, направляющие планки, роликовые системы, насосы, золотники, вентили, силовые переключатели, все типы цепей• Смесители, миксеры, измельчающее оборудование, центрифуги, стерилизаторы, кондиционеры и упаковочное оборудование
Требования к безопасности:	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.