

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Metaflux[®]

ПТФЕ белая пластическая паста

71-50

Универсальная пластическая смазка с содержанием ПТФЕ частиц

Область применения: Смазка подшипников трения и качения и механизмов, нагруженных высоким давлением, вибрациям и ударным нагрузкам при нормальных и высоких рабочих температурах.

Способ применения: Смазку нанесите ручным пресс-шприцем или с помощью мажущего оборудования (NLGI-2) непосредственно на смазываемые места.

Свойства изделия: Многоцелевая минеральная пластическая смазка с содержанием ЕП и ПТФЕ, загущенное литиевым комплексным веществом. Идеальное для смазки подшипников нагруженных высоким давлением, вибрациям и ударным нагрузкам при нормальных и высоких рабочих температурах. Частицы ПТФЕ значительно снижают чрезмерный износ.

- Исключительная отдача при предельном и предпредельном трении
- Исключительная устойчивость к давлению и истиранию
- Антикоррозийное действие
- Незначительное отделение масла

Характеристика	ед. измерения	Метод	Типичная величина
Консистенция по NLGI			2
Загуститель			Литиевый комплекс
Цвет			белый
Вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с (сSt)	NFT 60100	185
Точка капли	°С	NFT60102	+250
Температурная сопротивляемость	°С		-30 - +180
Коэффициент вращения	n.ds		ДО 500 000
SKF Emcor тест		SS-SIS 155130	0/0

Требования к безопасности

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua