

Высокодействующий устранитель масел и жиров с промышленных полов

Область применения:	Очистка замасленных промышленных полов, бетона и мостовых. Применим для быстрой очистки коррозионных металлических поверхностей.
Способ применения:	Средство нанесите непосредственно на масляное пятно, которое рекомендуем предварительно взрыхлить проволочной щеткой. Оставьте на 5-10 мин, затем на место очистки посыпьте адсорбент, который адсорбирует устранитель с растворенными остатками масел и жиров. Очищенное место тщательно ополосните большим количеством воды.
Свойства изделия:	<p>Промышленный устранитель масляных пятен и замасливания с бетона, мостовых, кирпича, облицовок и промышленных полов, применим также к удалению известковых отложений, водного и пивного камня, мочевого камня и устранения коррозии металлических поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none">• Негорючий• Глубинный эффект• Водорастворим в соотношении 1:1 до 1:10
Требования к безопасности	<p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.</p> <p>Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов</p>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua