

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Мгновенный клей 405 HV-HT 76 – 0405
Область применения	Клей пригоден для склеивания металлов, резины, пластика, дерева, керамики, стекла, кожи и пр. Возможно применение для склеивания материалов с различной поверхностной структурой.
Способ применения	Склеиваемое место тщательно очистить от загрязнений и обезжирить. Клей нанести малыми каплями на поверхность и сильно прижать. На протяжении до 90 секунд возможно провести манипуляции со склеиваемыми поверхностями. После этого времени произойдет отверждение клеевого слоя.
Свойства изделия	<ul style="list-style-type: none"> • Однокомпонентный цианоакрилатный клей на основе этилэстера • Вязкость при 20 С 2 500 mPa.s • Прочность 21 Н/мм² • Заполнение зазоров – 0,35 мм • Время отверждения (время для манипуляций) – до 90 сек • Температурная устойчивость – 50 °С до +150 °С
Примеры применения	Склеивание деталей и узлов в промышленном производстве
Требования к безопасности	Содержит цианакрилат! Соблюдайте правила безопасности с раздражающими веществами

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10,
 г. Лозовая, Харьковская обл.
 +38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua