

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Клей TECHNOFLEX

Metaflux[®]

76 – 60,61,62

Полиуретановый клей и герметик для профессионального применения

Область применения:	Длительное эластичное прочное однокомпонентное средство на основе полиуретана для склеивания и герметизирования деталей машин.
Способ применения:	Нанесите непосредственно на предварительно очищенную и сухую обезжиренную поверхность. У упаковки снимите алюминиевую пробку и предохранительную мембрану. Накрутите форсунку и нанесите необходимое количество на склеиваемое место. Для очистки поверхностей перед применением продукта рекомендуем использовать PORTA 79-02 Очиститель для специальных целей.
Свойства изделия:	Для быстрого и надежного склеивания и герметизации металлов, алюминия, меди, хромоникелевых сталей, твердых пластмасс, стекла, дерева, камня и бетона. Подходит для герметизации и склеивания систем, работающих в масле, воде, растворах кислот.
	<ul style="list-style-type: none">• Применимо на вертикальных поверхностях• Устойчиво к атмосферным влияниям и старению• Длительно эластичен• Обрабатываем абразивами и окрашиваем• Температурная устойчивость 40 °C до +90 °C, кратковременно +150
Область применения:	<ul style="list-style-type: none">• Автомастерские и гаражи• Водное хозяйство• Энергетика• Машиностроение• Строительство• Дорожные службы технические службы
Цвета	70-60 серый 70-61 черный 76-62 белый Внимание Храните в сухом и прохладном месте при температуре не более +25 град С. Срок хранения 9 месяцев.
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua