

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

СВАРОЧНЫЙ СПРЕЙ

Metaflux[®]

79-04

Универсальный сепарирующий спрей для сварочных работ

Применение Защита свариваемых материалов и горелок от влияния капель расплавленного металла и шлака при производстве сварочных работ.

Применим также как сепарирующий спрей при формовании изделий из пластмасс

Способ применения. Спрей нанесите с расстояния 25 см непосредственно на свариваемое место. После производства работ шов ополосните водой. Для деталей, предназначенных для дальнейшего оцинкования не требуется дальнейшая подготовка поверхностей.

Свойства изделия. Спрей предохраняет от влияний капель металла и шлака на свариваемых поверхностях. Создает на поверхности сухой сепарирующий слой. Обладает кратковременным антикоррозийным действием. Не влияет на качество дальнейших обработок (окраска, оклейка и пр)

- Без силикона
- Смывается водой
- Низкое потребление
- Негорючий
- Подходит для сварочных автоматов.

Безопасность:

Не содержит опасных веществ. Перед применением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua