


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	MULTI - TS 75 – 04 Специальная жидкость для сварки
Область применения	Защита свариваемого материала и форсунок горелок от влияния шлака и капель металла при сварочных работах. Сепарация металла при бетонном и пластиковом производстве
Способ применения	Распылите ручным распылителем непосредственно на свариваемое место. По окончании сварки место ополосните водой, поверхность также одновременно очистите от масла и жиров. Для деталей, предназначенных для оцинкования не требуется дальнейшая подготовка поверхностей. При использовании в качестве сепаратора – распылите непосредственно на поверхность.
Свойства изделия	Водорастворимая сепарационная предупреждает влияние капель металла и шлака на свариваемые материалы. Обеспечивает свариваемым материалам кратковременную антикоррозийную защиту. Не влияет на укрываемость красками и на качество проведения последующих поверхностных обработок.
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none"> • Растворимо водой в соотношении 1:2 до 1:8 • Отталкивает масла и загрязнения • Не содержит растворители и силикон • Без запаха • Смывается водой • Негорючий • Нейтральный pH (7,0)
Требования к безопасности	Средство безопасно при правильном применении.  <p>Не наливать в емкости из-под напитков!</p> Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10,
 г. Лозовая, Харьковская обл.
 +38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua