

<p>НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА</p>	<p align="center">Силикон флекс 50-63</p> <p align="center">Профессиональный силиконовый высокотемпературный герметик</p>
<p>Область применения</p>	<p>100% силиконовая высокотемпературная замазка предназначена для профессионального склеивания и уплотнения поверхностей и узлов машин</p>
<p>Способ применения</p>	<p>С помощью пистолета нанесите замазку на предварительно очищенное место, которое хотите покрыть или склеить. Замазка отвердеет на воздухе до состояния силиконовой резины</p>
<p>Свойства изделия</p>	<p>Высокотемпературная однокомпонентная силиконовая замазка пригодна для стали, алюминия, нержавеющей сталей, дерева, ПВХ, стекла и керамики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальное применение • Исключительное прилипание • Длительная эластичность • Паропроницаемость • Стойкая к воде, ультрафиолетовому облучению, озону и поверхностному воздействию • Исключительная химическая стойкость • Тепловая устойчивость (рабочий диапазон температур) от -50°C до +300°C
<p>Примеры применения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Уплотнение щелей и трещин, остекление окон, клеение стеклянных предметов, • Покрытие алюминиевых и стальных профилей • Уплотнение электроаппаратуры, кабельных муфт, распределительных шкафов, освещения, электроарматур • Уплотнение узлов двигателей и коробок переключения передач • эластичное уплотнение переходов в охлаждающих шкафах • Защита резьбовых соединений от воды.
<p>Требования к безопасности</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов</p> </div>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10,
 г. Лозовая, Харьковская обл.
 +38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua