ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



НАИМЕНОВАН ИЕ	Жидкий алюминий 70 - 16
ПРОДУКТА	
	Защитный антикоррозийный спрей с алюминием для профессионального использования
Область применения	Защитный слой из чистого алюминия, пригодный для металлических поверхностей, пластмассы и дерева, устойчивый к высоким температурам и неблагоприятным поверхностным условиям. Применим для охлаждающего оборудования, оцинкованных материалов, труб, шкафов для оборудования, держателей, выхлопных систем, дисков колес и т.д.
Способ применения	Спрей тщательно встряхните нанесите с расстояния 30-40 см непосредственно на обезжиренную поверхность, наилучше в два слоя, которые обеспечат настоящую толщину алюминия как при гальваническом покрытии.
Свойства изделия	 Защитный слой алюминиевых пластинок с чистым содержанием 99,5% Содержание алюминия в сухой пленке 93% Быстросохнущий Создает гладкую и блестящую поверхность (как у чистого алюминия) Электропроводен (пригоден дляточечной сварки) Температурная устойчивость +400 °C Исключительная экономность спрея 8-10 кв.м
Примеры применения	Ремонт и антикоррозийная защита
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым применением проверьте совместимость с вашим материалом. Использовать защиту при опасности попадания средства в глаза

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА» 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10, г. Лозовая, Харьковская обл. +38 050 87 98777 info@metaflux.com.ua