

Двухкомпонентная эпоксидная монтажная замазка для быстрого ремонта

Область применения: Обычный быстрый ремонт во всех областях промышленности. Уплотнение труб и баков, фиксация болтов и крюков, восстановление резьб, выравнивание поверхностей, замазка отверстий и пр.

Способ применения: Простой ремонт устройств и деталей клеем и замазыванием. Упаковка предназначена для повторных использований. При использовании желтая и голубая части смешиваются в соотношении 1:1. Состав тщательно сминать до того, пока масса не станет зеленого цвета, с которым затем возможно работать 15 мин. Склеиваемая или восстанавливаемая поверхность должна быть чистой и обезжиренной.

Свойства продукта: Отлично сочетается с металлами, деревом, камнем, керамикой, пластмассами и другими твердыми поверхностями. Рекомендован для ремонта стальных отливок, труб, корпусов насосов, поврежденных фланцев, шпоночных канавок, отливок и т.д.

- Затвердевает и в воде
- Простая и быстрая аппликация
- По отвердению возможно сверление, шлифование, фрезерование, окраска и нарезка резьбы
- Устойчив к старению
- Окрашиваем

Температурная устойчивость	-40 °C - - + 200 °C
Сопротивление к сжатию	75 N /mm ²
Сопротивление к растяжению	30 N /mm ²
Время отвердения	3 часа при 20 °C
Время на работу с составом	15 – 20 мин.

Примеры применения:

- ремонт треснувших канализационных труб, радиаторов, баков и цистерн
- ремонт направляющих станков
- ремонт и дополнение материала в литейном производстве
- ремонт корпусов КПП, блоков двигателей и топливных баков
- в энергетике применим для ремонта электроизоляционных слоев

Требования к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua