

Профессиональный ингибитор для нейтрализации коррозии металлических поверхностей

Область применения : Консервация заржавевших поверхностей и образование желтого грунта-мастики за одну операцию во всех областях эксплуатации металлических поверхностей.

Способ применения: Ингибитор нанесите непосредственно на очищенные обезжиренные заржавевшие поверхности, на которых ингибитор образует изоляционный грунтовый слой желтого цвета.

Свойства изделия: Новая комбинация различно действующих антиоксидантов создает экстремально защищенный слой прямо на заржавевшей поверхности

- Легкая и быстрая аппликация
- Возможность разведения водой до 10%
- Исключительная устойчивость к гидроксидам, кислотам и маслам
- Устойчив к старению
- Пригоден к окраске всеми типами обычных красок и лаков

- 500 часовой солевой тест на базе DIN 53 167 и DIN 50 021
- Негорючий

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Температурная устойчивость | +140 °C |
| Укрываемость (90µm слой) | 1 кг / 4-5 кв.м. |
| Температура при нанесении | +4 - + 40 °C, оптимально 15-28 °C |
| Затверждение | 1-2 часа |
| pH | 8,5 |
| Срок годности | 1 год в закрытой упаковке |

Требования к безопасности: Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua