

Цинковая паста

70 - 40

Цинковая защита поверхностей (содержание цинка 96% в чистом виде 98,5% - 99%)

Область применения : Защитная цинковая мастика для металлических поверхностей с максимально возможным качеством.

Способ применения : Пасту нанесите кистью на чистую обезжиренную поверхность и оставьте высыхать.

Свойства изделия : Защитный слой из цинковых частичек с содержанием в чистом виде 98,5 - 99 %. Ремонт поврежденного цинкового покрытия по DIN 50.976 (1980).

- Быстрое высыхание
- Минимальное количество разбавителя
- Создает гладку поверхность без капиллярных трещин
- Одним покрытием 150 м слой цинка
- Температурная устойчивость +800 °С
- Негорючий

Примеры применения

- Гальваническое покрытие незащищенных металлических изделий
- Ремонт деталей с гальваническим покрытием
- Поверхностный ремонт деталей машин и механизмов
- Ремонт при обработке и сварке

Требования к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.
Перед каждым употреблением проверьте совместимость с вашим материалом

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua