

### Алюминиево-цинковая защита поверхности и металлическое покрытие

Область применения : Алюминиево-цинковое покрытие применяется на чистые металлические поверхности или при восстановлении поврежденного оцинкования

Способ применения : Пасту нанесите кистью на чистую обезжиренную поверхность и оставьте высыхать

Свойства изделия : Защитная паста содержит цинк в чистом виде 98,5 - 99 %. Применим для восстановления поврежденного оцинкования. Алюминий 1% в составе для наилучшего блеска.

- Создает гладкую поверхность без капиллярных трещин
- Быстросохнущий
- Укрываемость 1 литра - 15 кв.м.
- Электропроводна для точечной сварки
- Температурная устойчивость +500 °C
- Оттенок глянцевого цинка

Примеры применения:

Гальваническая защита незащищенных металлических частей

- Ремонт гальванизированных деталей
- Поверхностный ремонт машинных частей и деталей
- Ремонт при обработке и сварке.

Требования к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 4  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)