

Алюминиево-цинковый спрей для профессионального применения

Область применения : Алюминиево-цинковый защитный слой, применим на чистые металлические поверхности или для ремонта поврежденного оцинкования.

Способ применения: Спрей нанесите с расстояния 25 см на чистую обезжиренную поверхность и оставьте высыхать

Внимание! Для обеспечения качественного покрытия важнейшим условием является тщательное обезжиривание покрываемых поверхностей. Рекомендуем METAFLUX 79-02 Очиститель для специальных целей, METAFLUX70-15 Быстрочистящий спрей, METAFLUX 75-17 Цитрусовый чистящий спрей и пр.

Свойства изделия: Защитный слой содержит цинк в чистом виде 98,5 - 99 %. Применим для восстановления поврежденного оцинкования. Алюминий 1% в составе для наилучшего блеска.

- Быстросохнущий
- Идеален для точечной сварки
- Создает гладкую поверхность без капиллярных трещин
- Температурная устойчивость +500 °C
- Максимально возможное качество

Примеры применения: Гальваническая защита незащищенных металлических частей

- Ремонт гальванизированных деталей
- Поверхностный ремонт машинных частей и деталей
- Ремонт при обработке и сварке

Требования к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.

Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua