

Сварочный медный спрей для профессионального применения

Область применения	Идеальная химическая и частичная механическая защита поверхностей против коррозии и неблагоприятным внешним воздействиям, применима для металлов и всех твердых материалов.
Способ применения	Спрей распылите при комнатной температуре непосредственно на обезжиренную и очищенную поверхность с расстояния 25 см и оставьте высыхать.
Свойства продукта	<p>Антикоррозийная защита поверхностей с двойным действием, обеспечиваемая высоким содержанием меди и защитным слоем эпоксиды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Экстремально высокое содержание меди• Подходит для точечной сварки• Устойчив к кислотам и щелочам• Быстросохнущий• Предохраняет от коррозии и оксидирования• Длительная защита от атмосферных воздействий• Оптимален для инсталляционной работе• Низкий расход
Применение	<ul style="list-style-type: none">• Производство распределителей• Ремонт кузовов автомобилей• Ванные, корпуса, охранные покрытия, кожухи• Антикоррозийная защита резьбовых соединений• Ремонты в жестяницких работах
Требования к безопасности	<p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.</p> <p>Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.</p>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua