

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

**Metaflux**<sup>®</sup>

**THERMEX паста**

**70 - 70**

## Специальное керамическое вещество предотвращающее перенос тепла при сварке

Область применения Сварочные работы

Способ применения Керамическую массу Thermex нанесите в непосредственной близости от места сварки или плоскости так, чтобы тепло отводилось от места сварки.

Thermex адсорбирует и отводит тепло и жар от места сварки и пайки до температуры + 4000 °С и защищает место вокруг сварочного шва.

- Без силикона, жиров и масел
- Предупреждает лишние демонтажи
- Предупреждает обгорание краски и спекание кабелей
- Предупреждает повреждение оцинковке, хромирования и пластмасс
- Препятствует возникновению окрасок побежалости и тепловой деформации при сварке
- Смывается водой
- Возможно повторное применение
- Не оставляет следов

Примеры применения

- Работы с отоплением
- Сварочные работы
- Кузнечные работы
- Защита всех поверхностей и деталей механизмов от воздействия высоких температур

Требования к безопасности:

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.  
Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)