

Белая монтажная смазка в спрее

Область применения	Белая смазка предназначена для обслуживания и содержания антифрикционных мест с низкой и средней антифрикционной скоростью при высоких статических и динамических нагрузках. Защищает от трения, коррозии и износа. Применяется для винтовых шпинделей, подшипников, профильных направляющих, регулирующих механизмов, антифрикционных мест у инструментов и вспомогательном оборудовании.
Способ применения:	Спрей распылите с расстояния 30 см непосредственно на чистую и обезжиренную поверхность. Смазку можно растереть кистью.
Свойства изделия:	Универсальная белая смазка для применения в промышленности и мастерских. <ul style="list-style-type: none">• Отталкивает воду и влагу• Длительная защита от атмосферного влияния• Без металлов и жиров• Исключительная адгезия к поверхностям• Высокая устойчивость к воде, пару, кислотам и щелочам• Не повреждает пластик• Предохраняет от возникновения коррозии• Температурная устойчивость -30 °C до +150 °C
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none">• Смазка подшипников, шкивов, шарниров, звеньев, шкворней• Смазка толкателей пресс-форм• Смазка роликовых систем, заслонок, направляющих• Смазка силовых передач, цепей и зубчатых колес
Требования к безопасности:	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua