

Прозрачная сильно прилипающая смазка с ПТФЕ

Область применения:	Для ухода и обслуживания оборудования, подверженное высокому давлению, сильным вибрациям и ударам. Идеален для смазки сильно нагруженных тяжело доступных мест или механизмов, работающих под водой. Пригоден для применения в пищевой промышленности, сахарных заводах, заводах по производству консервов, бумажных фабриках, автомобильной промышленности, судах и коммунальных службах.
Способ применения:	Спрей распылите с расстояния 25 см непосредственно на предварительно очищенное и обезжиренное место или поверхность.
Свойства изделия:	<p>Прозрачная сильно прилипающая смазка с содержанием ПТФЕ, устойчивая к высокому давлению и воздействию воды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Предотвращает задиры и образование коррозии• Высококапиллярно, прочно прилипает• Исключительная устойчивость к воде, включая морскую, разведенным кислотам и гидроксидам• Способность вытеснять влагу• Температурная устойчивость -30 °C до +200 °C
Примеры применения:	<ul style="list-style-type: none">• Смазка цепей, конвейеров, передач, подшипников, поршней и других подвижных деталей• Смазка подшипников, ползунов, шарниров, звеньев, зубчатых переводов, кулачков, кнопок, направляющих, стержней, направляющих планок, роликовых систем, насосов, золотников, вентилях, силовых переключателей, всех типов цепей• Смазка смесителей, миксеров, измельчающего оборудования, центрифуг, стерилизаторов, кондиционеров и упаковочного оборудования
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua