

### Универсальная белая монтажная смазка

Область применения:	Белая смазка предназначена для ухода и обслуживания антифрикционных мест с низкой и средней угловой скоростью при высоких статических и динамических нагрузках. Предохраняет от износа и коррозии. Применимо для резьбовых шпинделей, подшипников, профилированных направляющих, регулировочных механизмов, мест трения инструментов и оснастки.
Способ применения:	Пасту нанесите кистью, шпателем или салфеткой непосредственно на чистую поверхность или площадь.
Свойства изделия:	Универсальная белая смазка для применения в промышленности и мастерских. <ul style="list-style-type: none"><li>• Отталкивает воду и влагу</li><li>• Не содержит металлы и жиры</li><li>• Не стекает с места смазки</li><li>• Высокая устойчивость к воде, пару, кислотам и щелочам</li><li>• Не повреждает пластмассы</li><li>• Предупреждает возникновение коррозии</li><li>• Рабочий диапазон температур -30 °С до +150 °С</li></ul>
Примеры применения:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Подшипники, блоки, шарниры, звенья, крепления</li><li>• Выталкиватели прессформ</li><li>• Роликовые системы, задвижки, направляющие</li><li>• Силовые передачи, цепи и зубчатые колеса.</li></ul>
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)