

### Специальная смазка с содержанием полимеров и молибдена

Область применения:	Идеальная смазка для подшипников качения и трения, специально применяемое при высоких давлениях, применимо для вращающихся шарниров, зубчатых колес, точной механики и электротехники.
Способ применения:	Пасту нанесите кистью или салфеткой непосредственно на чистое обезжиренное место или поверхность..
Свойства изделия:	<p>Исключительная смазка с содержанием MoS<sub>2</sub> и полимеров</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Низкий коэффициент трения</li><li>• Содержит полимерные частицы, которые заменяют роликовые направляющие между фрикционными поверхностями.</li><li>• Устойчив к воде, пару, гидроксидам и кислотам</li><li>• Нейтральна к большинству технических пластмасс</li><li>• Не содержит силикон</li><li>• Значительно снижает износ и предупреждает скачкообразные фрикционные движения</li><li>• Исключительная прилипаемость к поверхностям</li><li>• Температурный диапазон -30 - +450 °С</li></ul>
Примеры применения:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Машиностроение</li><li>• Строительство</li><li>• Производство пластмасс</li><li>• Автомобильная промышленность</li><li>• Горнодобывающая и рудничная промышленность</li><li>• Энергетика</li><li>• Стандартное обслуживания</li></ul>
Требования к безопасности	<p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.</p> <p>Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов</p>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)