

Пластичный универсальный герметик

76-46

Пластичный высокотемпературный герметик

Сфера применения: Универсальный длительно эластичный герметик для профессионального применения с исключительной адгезией к любым поверхностям при создании эластичного не отвердевающего слоя. Для соединений, которые должны демонтироваться. Применяется для герметизации фланцев в комбинации со стандартными новыми и поврежденными прокладками, при ремонтах, для герметизации частей моторов и КПП и пр. Пригоден для герметизации комбинаций пластмасса-металл и пластмасса- пластмасса.

Способ применения: Наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Остатки старых герметиков необходимо устранить. Нанесите необходимое количество герметика и оставьте на 10-15 мин на воздухе, после чего произведите монтаж. Соединение герметизировано через 10-15 мин. Для устранения герметика применяйте Metaflux 80-07 Remoclean.

Свойства:

- Исключительная адгезия к поверхностям
- Устойчив к маслам, смазкам и жирам
- Устойчив к топливу, газам, воде и незамерзающим жидкостям
- Готов к применению
- Заполнение зазоров до 0,2 мм
- Температурный режим -55 °С до +250 °С (кратковременно + 300 °С)
- Режим давления – резьба 1,5"/8 bar, 0,5"/16 bar
- Удобная аппликация
- Без силикона и изоцианов
- Цвет красный

Безопасность:

Не содержит хлор-фтор углеводороды. Перед применением проверьте возможность отрицательное влияние на поверхность

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua