

### Универсальный быстротвердеющий двухкомпонентный клей

Область применения:	Универсально применимый двухкомпонентный клей металлического вида, соединяющий большинство материалов - сталь, чугун, алюминий, камень, керамику, дерево и твердую пластмассу. Клей подходит и для склеивания комбинаций указанных материалов.
Способ применения:	Клей нанесите на тщательно обезжиренный материал. Наилучшие результаты будут при механическом зачищении поверхностей. Большое количество клея снижает качество клеевого соединения. Клей смешивайте шпателем, не наконечником упаковки, непосредственно на склеиваемом месте или поверхности. Склеиваемые детали плотно прижмите друг к другу. Сильное давление повышает прочность клеевого соединения.
Свойства изделия:	<p>Жидкий металл по отвердении ( 30 мин) можно обрабатывать вручную или механически, сверлить, фрезеровать, шлифовать и окрашивать. После отвердения устойчив к воде, маслам, бензину, спирту и другим химическим веществам.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вид черного металла</li><li>• Начало отвердевания 3 мин</li><li>• Полное отвердения 12 часов</li><li>• Температурная устойчивость +120 °C</li><li>• Твердость на сдвиг 22 N/ mm<sup>2</sup></li><li>• Твердость на растяжение 11 N/ mm<sup>2</sup></li><li>• Устойчив к воде и химическим веществам</li><li>• Способен заполнить зазор 4 мм</li></ul>
Прочность по DIN 53 283	15 мин – 1 N/mm <sup>2</sup> 60 мин – 10 N/mm <sup>2</sup> 72 часа – 25 N/mm <sup>2</sup>
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)