

### 100% силиконовый, сепарирующий и мажущий спрей для промышленного применения

Область применения:	Универсальный антифрикционный мажущий и сепарирующий спрей при работе в температурах $-40^{\circ}\text{C}$ до $+200^{\circ}\text{C}$
Способ применения:	Спрей распылите с расстояния 25 см непосредственно на предварительно очищенное и обезжиренное место или поверхность. Затем поверхность вытрите сухой чистой тканью при необходимости.
Свойства изделия:	<p>Мажущий и сепарирующий спрей для промышленной смазки, консервации, сепарации и восстановления металлических поверхностей, резины и пластмассы. Создает на поверхности невидимый антифрикционный мажущий слой.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Без цвета и запаха</li><li>• Ухаживает за резиновыми и пластмассовыми поверхностями</li><li>• Предохраняет электроконтакты от влаги</li><li>• Предохраняет от нежелательного попадания клеев и красок</li><li>• Температурная устойчивость <math>-40^{\circ}\text{C}</math> до <math>+200^{\circ}\text{C}</math></li></ul>
Примеры применения:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Смазка цепей, конвейеров, передач, подшипников, поршней и движущихся частей</li><li>• Смешиватели, миксеры, дробильное оборудование, центрифуги, стерилизаторы, системы климатизации и фасовочное оборудование</li><li>• Подшипники, блоки, шарниры, части, зубчатые переводы, ролики, кнопки, направляющие, толкатели, роликовые системы, насосы, запирающие золотники, вентили, силовые передачи, цепи.</li></ul>
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)