

Универсальный нейтральный герметик для промышленного применения

Область применения:	100% силиконовый эластичный герметик предназначенный для профессионального склеивания и уплотнения поверхностей и деталей машин.
Способ применения:	Герметик нанесите с помощью пистолета непосредственно на место, которое необходимо склеить или герметизировать. Герметик отвердеет на воздухе в силиконовую резину.
Свойства изделия:	100% силиконовый герметик с отличной адгезией и исключительными клеящими и уплотняющими свойствами <ul style="list-style-type: none">• Универсален• Длительно эластичен• Пропускает пар• Устойчив к воде, ультрафиолету, озону и атмосферному влиянию• Исключительная химическая устойчивость• Температурная устойчивость 50 °С до +200 °С, кратковременно +250 °С
Примеры применения:	Герметизирование трещин, стекление окон, клеение филенок, уплотнение алюминиевых и стальных профилей, уплотнение электропотребителей, кобельных муфт, распределительных шкафов, освещения, уплотнение деталей двигателей, эластичное уплотнение переходов в охладителях.
Цвета	79-65 прозрачный, 79-66 белый
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua