

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

**Metaflux**<sup>®</sup>

## Трудноистираемый алюминиевый спрей

**70-52**

### Алюминиевый трудноистираемый спрей для профессионального применения

**Область применения** В области обслуживания как исключительная антикоррозийная охрана металлических и иных гладких поверхностей, применим для любых работ при поверхностной отделке и как финальная отделка поверхностей.

**Способ применения** Спрей распылите с расстояния 25 см непосредственно на обслуживаемую поверхность, предварительно обезжиренную и очищенную от загрязнений и оставьте высохнуть.

**Свойства изделия** Высококачественный алюминиевый спрей для поверхностной отделке металлических и других гладких поверхностей. Применим как ремонтный слой при горячей металлизации.

- Быстросохнущий и трудноистираемый
- Длительная защита от атмосферных воздействий
- Содержит алюминий в чистом виде 99%
- Устойчив к кислотам и гидроксидам
- Антикоррозийное действие
- Температурная устойчивость +800 °C
- Гальваническая защита незащищенных металлических частей
- Ремонт гальванизированных деталей
- Поверхностная отделка деталей и узлов машин
- Ремонт при сварке и обработке

**Примеры применения:**

**Требования к безопасности:** Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)