

Керамическая паста

71-30

Белая керамическая смазка и сепаратор для экстремальных температурных условий

Область применения	Безопасное сепарирующее и мажущее средство, идеально при применении на хромоникелиевых, нержавеющей и алюминиевых резьбовых соединениях. Исключительное уплотняющее средство для выравнивания неплотностей на фланцах и поверхностных уплотнениях.
Способ применения:	Пасту нанесите кистью, шпателем или салфеткой непосредственно на чистую обезжиренную поверхность или резьбу.
Свойства изделия:	<p>Белая керамическая смазка пригодна для применения в мастерских. Предохраняет от коррозии, задигов в нержавеющей и алюминиевых резьбовых соединениях и значительно облегчает будущий демонтаж.</p> <ul style="list-style-type: none">• Предохраняет от электрохимической коррозии• Устойчив к воде, маслам, кислотам и щелочам• Легкий демонтаж соединенных частей• Температурная устойчивость -30 °С до +1200 °С• Устойчивость давлению 220 Н/кв.мм
Примеры применения:	<ul style="list-style-type: none">• Монтажные и демонтажные работы (резьбовые соединения, сборка механизмов, защита уплотнений)• Предупреждение задигов и деформации витков резьб, цапф, направляющих, выхлопов, оснований разводки труб• Смазка цепей и зубчатых колес, работающих в условиях высоких температур• Смазка шпилек, ведущих, направляющих, роликовых систем• Монтаж паропроводов (резьбы, уплотнения, запоры) и смазка прессформ• Пропитка уплотнений и защита от повреждения теплом• Смазка впрыскивающих форсунок (производство пластмасс) и воспламеняющих форсунок (теплогосстанции)• Литьевые выталкиватели, сепарация форм, затворы, завесы печей, клещи для слитков• Тормозные системы• Тяжелая техника, подъемные краны, поворотные мостики• Лифты и подъемная техника
Требования к безопасности	<p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.</p> <p>Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов</p>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua
