

Мгновенный алкоксилатный клей для промышленного применения

Область применения: Клей пригоден для клеевания металлических поверхностей, резины, пластмасс, дерева, керамики, кожи, пробки и других материалов. Идеален для клеевания прозрачных материалов. Не оставляет следов на склеиваемых материалах. Для ускорения отверждения можно применить Metaflux 76-01 Активатор для мгновенных клеев.

Способ применения: Склеиваемое место тщательно очистить и обезжирить. Клей нанести небольшими каплями на поверхность и сильно сжать эти поверхности. На протяжении нескольких секунд соединение будет склеено.

Свойства: Качество мгновенных клеев зависит от степени чистоты при их производстве. Клея Metaflux при производстве трижды дистиллируются, что приводит к 95% чистоте.

- Однокомпонентный цианоакрилатный клей на базе алкоксилата
- Точечное нанесение
- Вязкость (при 20 С) 80-120 mPa.s °
- Твердость 14 N/mm²
- Заполнение зазоров 0,03 мм
- Высокая устойчивость к старению
- Температурная устойчивость -60 °С до +80 оС
- Без запаха, не кристаллизуется
- Предназначен для оргстекла

Безопасность: Не содержит опасных веществ. Содержит цианоакрилат. Возможны изменения. Перед применением проверьте соответствие материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua