

Профессиональное средство для герметизации резьбовых соединений

Область применения: Уплотнение и предохранение металлических труб и соединяемых частей от самопроизвольного разъединения. Продукт быстро отвердевает между двумя металлическим поверхностями.

Способ применения: Для достижения максимальной прочности необходимо тщательная подготовка поверхности и ее обезжиривание (напрю с помощью Metaflux 70-15, Porta 79-02 и пр.) Слои оксидов металлов и ржавчину необходимо устранить механически. Возможно применение активатора Metaflux 76-01.

Клей тщательно встряхните. Нанесите капельно на первые витки резьбы. В больших резьбах увеличивайте количество средства. Соединение затяните и смонтируйте. Для обеспечения качественной герметизации и фиксации оставьте до 3 часов для полного отвердения.

Свойства изделия: Низкопрочный резьбовой герметик Metaflux отвердевает при контакте с металлом и такими материалами как медь, алюминий, бронза без доступа воздуха. Применим для газов, природного газа, воды, масел и химикатов.

- Заменяет классические и тефлоновые уплотнения
- Создает разбираемое соединение
- Имеет антикоррозийное действие
- Тикструпный характер
- Вязкость: 20 000 mPa.s
- Тип отверждения: анаэробный
- Время для манипуляций 20-40 мин
- Момент разрушения 7-10 Нм
- Заполнение зазоров 0,3 мм
- Применим для резьб до Ф80
- Температурная устойчивость -55 до +150 °С
- Цвет белый

Безопасность :Не содержит опасных веществ. Возможны изменения. Перед применением проверьте совместимость.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua