

Быстрый клей для промышленного применения

Область применения:	Быстрое склеивание обычных материалов. К ускорению и облегчению отверждения можно применить Metaflux 76-01 Активатор для клея.
Способ применения:	Склеиваемое место необходимо предварительно очистить от замасливания и загрязнений. Клей нанесите небольшими каплями на поверхность, которые затем плотно прижмите друг к другу. Через несколько секунд клеящий слой отвердеет.
Свойства изделия:	<p>Качество быстрых клеев зависит от степени чистоты при производстве. Клеи Metaflux при производстве трижды дистиллируются, чистота достигает 95%, практически не содержит примесей, снижающих качество.</p> <ul style="list-style-type: none">• Длительная вязкость• Высокая твердость при растяжении• Высокая устойчивость к химикатам• Высокая устойчивость к старению клеевого соединения <p>Температурная устойчивость +30 °C до +100 °</p> <p>C</p> <ul style="list-style-type: none">• Заполняет щели до 0,5 мм• Вязкость 50 000 mPa.s при 20 °C• Динамическая прочность 19 N/mm²
Требования к безопасности	<p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.</p> <p>Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов</p>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 2-а
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua