

Зимняя жидкость для омывателя автомобиля

| Область применения: | Зимний наполнитель для омывателя легковых и грузовых автомобилей | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------|---------------------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|---------|
| Способ применения: | Средство применяйте для омывателя исходя из наружных температур в концентрированном или разведенном виде (см. таблицу) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свойства изделия: | Зимнее чистящее и обезжиривающее средство для омывателей легковых и грузовых автомобилей, применимо при температуре до -50 °С.. <ul style="list-style-type: none">• Тщательно устраняет с автостекол загрязнения, замасливания, следы соли и насекомых• Не вредит лако-красочному покрытию и резине• Полное испарение• Приятный запах | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разведение | таблица разведения <table border="1"><thead><tr><th>Metaflux 79-60</th><th>Вода</th><th>Температура воздуха</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3</td><td>- 10 °С</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>- 15 °С</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>- 25 °С</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>- 50 °С</td></tr></tbody></table> | Metaflux 79-60 | Вода | Температура воздуха | 1 | 3 | - 10 °С | 1 | 2 | - 15 °С | 1 | 1 | - 25 °С | 1 | 0 | - 50 °С |
| Metaflux 79-60 | Вода | Температура воздуха | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | - 10 °С | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | - 15 °С | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | - 25 °С | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | - 50 °С | | | | | | | | | | | | | | |
| Требования к безопасности | Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов | | | | | | | | | | | | | | | |